

Limpiador motor emulsionable fuerte

CARACTERISTICAS

CAR 100 F es un producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc.

Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos.

Posee elementos humectantes que facilitan la penetración del producto.

MODO DE EMPLEO

CAR-100 F se aplica diluyendo una parte del producto en 5 ó 6 partes de agua.

Se rocían las partes a tratar mediante pulverización con pistola ó aparato manual de pulverización.

Después de dejar actuar durante unos minutos, se enjuaga con agua a presión.

No posee componentes clorados ó bencénicos.

BIODEGRADABLE

La fabricación y utilización de componentes no biodegradables está prohibida por la ley.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Disolventes destilados del petróleo

Emulgentes

Colorante

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido transparente

Color: Verde

Tª inflamación: 45 °C

Densidad (20°C): 0,835 ± 0,01 gr./c.c.

Otros: Emulsionable en agua

PRESENTACION

Envases de 25 Lts., 50 Lts. , 200 Lts. y 1000 Lts.

PRECAUCIONES:

	NO INGERIR
R10	INFLAMABLE
R51/53	TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
R37	IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS
R65	NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR
R66	LA EXPOSICION REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O FORMACION DE GRIETAS EN LA PIEL
R67	LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VERTIGO
S23	NO RESPIRAR LOS VAPORES
S24/25	EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S43	EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR AGUA PULVERIZADA, ESPUMA, POLVO QUÍMICO, CO ₂
S62	EN CASO DE INGESTIÓN NO PROVOCAR EL VÓMITO: ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRÉSELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS