

CARACTERISTICAS

COPOLICAR-42 es un producto creado para la eliminación de las capas protectoras de vehículos nuevos. Utilizable específicamente para la eliminación de las capas de tipo polimérico.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante rociadora sobre el automóvil utilizando el producto en las siguientes proporciones:

- Utilizar entre 10-30% en agua, dependiendo de la dureza y del grosor de la capa.
- Dejar actuar durante unos minutos, de 10 a 12 como máximo, para posteriormente eliminar el producto con agua a presión ó bien pasando el vehículo por el túnel de lavado.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Tensoactivos aniónicos y no iónicos
Alcalis
Secuestrantes
Solubilizantes
Perfume

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido transparente
Color: Amarillo
Ph (5%): $12,5 \pm 0,5$
Densidad (20°C): $1,055 \pm 0,005$ gr/cc

PRESENTACION

Envases de 10 lts., 20 lts.y 200 lts.

PRECAUCIONES:

| | |
|-----------|--|
| R34 | NO INGERIR. CONTIENE HIDROXIDO POTÁSICO. |
| S36/37/39 | PROVOCA QUEMADURAS. ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y LA CARA. |
| S28 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y JABON. |
| S26 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO. |
| S45 | EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE, MUESTRELE LA ETIQUETA). |
| S2 | MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. |