

CARACTERISTICAS

DIELECTRICAR es un producto especialmente diseñado para la limpieza y desengrase de aparillaje eléctrico, motores eléctricos, tanto de corriente “continua” como “alterna”. Alto poder disolvente de grasa, aceites u otro tipo de suciedades. No es inflamable, ni posee características cáusticas. No deja residuos al secar. Elevado poder dieléctrico. $25,2 \times 10^3$ ASTM D 877-67.

Producto con carácter hidrofugante, desplazador del agua y la humedad. Inerte a los metales, actúa sobre ellos sin corroer, oxidar ni manchar. Evitar aplicarlo sobre superficies plásticas o vinílicas

MODO DE EMPLEO

Por pulverización: Efectuar ligera pulverización sobre la pieza a limpiar ó desengrasar.

Por inmersión: Desengrase normal: de 2 - 3 minutos en **DIELECTRICAR** puro. Grasa y suciedades acumuladas: 5-10 minutos en **DIELECTRICAR** puro. Sobre barnices fenólico-graso: tiempo de contacto inferior a 5 minutos. Sobre gomas y poliestireno: tiempo de contacto inferior a 8 minutos.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Disolventes clorados
Estabilizantes

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto:	Líquido transparente incoloro
Densidad (20°C):	1.625 ± 0.005 gr/cc
Constante dieléctrica:	2,36

PRESENTACION

Envases de 25 lts.

PRECAUCIONES:

R40	NO INGERIR. CONTIENE TETRACLOROETILENO
R51/53	POSIBLES EFECTOS CANCERIGENOS. TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO
S23	NO RESPIRAR LOS VAPORES
S36/37	USEN INDUMENTARIA Y GUANTES DE PROTECCION PARA LOS OJOS/ LA CARA
S61	EVÍTESE SU LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE. RECÁBENSE INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
S2	NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.