

CARACTERISTICAS

POLICAR-1 es un producto compuesto por ceras y tensoactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado.
Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

MODO DE EMPLEO

POLICAR-1 es un producto perfectamente diluible en agua.
La dosificación oscila entre 20-60 cc por vehículo, actuando eficazmente ante cualquier dureza del agua.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Tensoactivos aniónicos y no iónicos
Solubilizantes
Secuestrantes
Abrillantadores
Compuestos hidrofugantes

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto:	Líquido transparente naranja
Densidad (20°C):	0.97 ± 0.01 gr/cc
PH:	6.0 ± 0.5

PRESENTACION

Envases de 20 lts. y 200 lts.

PRECAUCIONES:

NO INGERIR.
R36/38 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.
R52/53 NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO.
S29 NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE.
S37 USEN GUANTES ADECUADOS.
S2 MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.